

VC General Thinner

Fortyndere

Specialfortynder til VC produkterne.



PRODUKT BESKRIVELSE

VC General Thinner er en specialfortynder for VC produkterne og til rengøring af værktøj. Den opløser VC 17m og kan bruges til at fjerne VC 17m hvis det ønskes.

PRODUKT INFORMATION

Kulør	YTA600
Densitet	0.892
Tørstofindhold	0%
Normal lagringstid	2 år
VOC	892 g/l
Emballage størrelse	1 Lt.

TØRRE- OG OVERMALINGSTIDER

	Tørretider							
	Overmaling							
	Underlagets temperatur							
	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Overmalet med	Min.	Maks.	Min.	Maks.	Min.	Maks.	Min.	Maks.

BRUGSANVISNING

Metode	Når den bruges til aftørring af overflader, er det vigtigt at bytte klud ofte så ikke fedt og smuds bare flyttes rundt på overfladen.
Tips	Ventilation og fugtighedskontrol Vær opmærksom på at sikre god ventilation under arbejdet.
Vigtig information	Ingen specielle restriktioner.
Kompatibilitet/Underlag	Bruges sammen med alle VC produkterne.

TRANSPORT-, LAGRING OG SIKKERHEDSINFORMATION

Lagring	GENEREL INFORMATION Undgå kontakt med luft og ekstremt høje temperaturer. For at lagringstiden skal holdes bør produktet opbevares i forseglede emballager ved temperaturer på 5-35°C. Undgå direkte sollys. TRANSPORTINFORMATION Produkterne bør transporteres og lagres i sikre og lukkede containere.
Sikkerhed	GENERELT Læs Helse og Sikkerheds teksten på etiketten. Oplysningerne kan også fås hos Teknisk Båd råd. AFFALDSHÅNDTERING: Smid ikke dåsen i naturen og hæld ikke rester i vasken hjemme. Brug anviste miljøstationer. Det er bedst at lade malingen hærde før dåsen kasseres. Rester af VC General Thinner må ikke kasseres med husholdningsaffaldet eller lign. uden tilladelse. Deponering af kemisk affald må kun ske på en af kommunen anvist miljøstation.
PRODUKTANSVAR	<i>Informationen i dette blad er ikke forventet at være fuldstændig. Enhver person der bruger produkterne uden først at have henvendt sig skriftligt om brugen af produktet, og om det er passende til det forestående arbejde, bruger produktet på egen risiko, og vi påtager os ikke noget ansvar for resultatet eller evt. skader årsaget af produktet (andet end dødsfald eller personskader opstået ved forsømmelighed). Informationen i dette blad opdateres kontinuerligt baseret på den senest tilgængelige information fra vores erfaringer, tests og udvikling.</i>

Yderligere information kan erhverves hos vores forhandlere eller på <http://www.yachtpaint.com>.

Alle varemærket nævnt i denne publikation er ejet af eller i licens til AkzoNobel koncernen. © AkzoNobel 2014.